

DELTA®

FASSADE COLOR

Nové estetické stvárnenie fasád

NOVINKA!



DELTA^{AMS}
ACTIVE MEMBRANE SYSTEM

Technológia
aktívnej
membrány



Najvyššia
UV ochrana



Vodotesná, odolná
hnanému dažďu,
vetrotresná



S lotosovým
efektom



Difúzne
otvorená



Jedinečná
technológia BiCo
vlákien



Stálofarebnosť



Ťažko horľavá

DELTA®-FASSADE COLOR

Farebné fasády bez hraníc

- veľký výber v 7 základných farbách
- ďalšie odtiene na vyžiadanie
- dlhodobá UV stabilná
- možnosť kombinovať s rôznymi obkladovými materiálmi – drevo, kov, sklo, plast a ďalšie

Mimoriadny vzhľad fasád s vynikajúcimi vlastnosťami

- nové fasádne fólie vychádzajú z viac ako 20 – ročných skúseností
- 100 % výroba made by Dörken
- optimálna ochrana izolácie pred vlhkosťou
- vysoko difúzna a tvarovo stála
- farebne stála a odolná vysokým teplotám až do +120 °C
- ťažko horľavá B-s1

Farebné odtiene:

001 achátovo biela	002 ónyxovo čierna	003 perleťovo sivá
004 topásovo modrá	005 smaragdovo zelená	006 korálovo červená
007 jantárovo oranžová		

Ďalšie farby na vyžiadanie.

Vlastnosti:

Popis	farebná difúzne otvorená fasádna fólia pre obklady s otvorenými škárami do 50 mm a maximálnym podielom škár 50 % z plochy. Sklenené obklady s maximálnym prestupom UV žiarenia 10 %.
Materiál	vysoko pevná polyesterová textília s plastovým vodotesným povrstvením a lepiacimi okrajmi na oboch stranách rolky.
Plošná hmotnosť	ca. 300 g/m ²
Hrúbka	ca. 0,60 mm
Vodotesnosť	vodotesná W1
Pevnosť	370 / 270 N/5 cm
Pevnosť pri vytrhnutí klinca	150 / 150 N
Požiarna vlastnosti	európska trieda B-s1,d0;VKF RF2(5.2)
Hodnota S _d	ca. 0,02 m (vysoko difúzne otvorená)
Teplotná odolnosť	- 40 °C až + 120 °C
Hmotnosť rolky	ca. 13,5 kg
Rozmer rolky	30 m x 1,5 m

Konfigurátor na:

